

OMG[®] OlyBond500[®]

保温板胶黏剂中最值得信赖的品牌

OlyBond500[®]是用于平屋面的首选保温板胶黏剂，是速效、双组份、低挥发发泡的聚氨酯胶黏剂，适用于将大多数保温板材粘合到各种普通的屋面基层板和材料。OlyBond500施工快速便捷，提供施工



效率。

OlyBond500既可用于新屋面也可应用于翻修屋面，包括要求多层保温的施工方。无论项目面积如何，大或小，接下来的项目当中总有适用OlyBond500胶黏剂的。

特性及优势

- 无异味 - 是对敏感环境如学校、政府大楼、医院等绝佳选择
- 降低翻修屋面和施工所产生的噪音
- 施工快速
- 通过化学反应达到的快速凝固时间
- 不会产生由螺钉产生的冷桥
- 极高的抗风揭等级
- 便于运输、安全无危害

认证

OlyBond500获得了大多数屋面系统生产商的认可，并取得UL (Underwriters Laboratories)建筑材料安全认证。



兼容性

屋面板和基层：

- 结构混凝土
- 石膏板
- 水泥基木纤维板
- 轻质保温混凝土
- 钢板 0.75毫米或更厚，达到认可波峰宽度)
- 复合板 (至少16毫米厚)
- 光滑面BUR
- 光滑和砂砾面改性沥青 (经过适当处理后)
- 现有现场喷涂聚氨酯泡沫
- 底层
- 大部分的隔气膜 (包括沥青类和表面带背衬)

屋面保温板和盖板

- 聚异氰脲酸酯 PIR - 最大尺寸1m *1m
 - 挤塑板
 - 高密度木质纤维板
 - 硬面岩
 - 珍珠岩
 - 珍珠岩
 - 特定的聚苯板*
- *欲了解特定的应用，请联系OMG公司



已安装超过1.4亿平米

OMG[®] OlyBond500[®]

包装&覆盖率

包装为每箱4管，每管1500毫升。根据具体的基层和保温板类型，通常的每箱的覆盖面积是40-55平米。

- 普通型
- 冬季型
- 绿色环保型



充电式喷胶枪

- 包括整体式电池充电提示，并且可以在30分钟内完成充电，效率提高了50%。
- 操作简单
- 新型的站立式喷胶枪整体组装好出厂，并配有高质量工具箱
- 随枪配有2块18伏锂电池。可选择110伏或220伏充电器



充电式喷胶枪配有一块超量电池和一个便携式手提包！

订购信息

产品编号	产品	重量 公斤	包装
OB500SSGUN-SU18V	充电式喷胶枪	4.54 Kg	个
OB500SSMIXTIP-10	通用混胶管	0.45 Kg	10个
OB500SS-R	OlyBond500 SpotShot普通型配方4°C +	8.62 Kg	(4) 1500 ml管/盒
OB500SS-W65	OlyBond500 SpotShot冬季型配方-17°C / +18°C	8.62 Kg	(4) 1500 ml管/盒
OB500SSGREEN-R	OlyBond500 Green SpotShot 绿色环保型配方4°C +	8.62 Kg	(4) 1500 ml管/盒

想要了解更多信息，请登录我们的网站OMGroofing.com 或电给我们的客服电话。

OMG公司是来自美国具有领先地位的屋面紧固件、屋面保温胶粘剂、翻修屋面排水口、管道支架和屋面修补胶带的集成供货商。我们的产品通过屋面材料经销商销售网络，并得到我们公司直属销售人员的支持。



超级高效 性能卓越

400-610-3800 WWW.OMGROOFING.COM