

OMG[®] OlyBond500[®]

ISOLATIE SNEL EN EENVOUDIG BEVESTIGD!

OlyBond500[®] is de beste isolatielijm voor dakdektoepassingen op een lichte helling. OlyBond500 wordt in een doos van vier 1.500ml-patronen geleverd en is perfect voor het snel en eenvoudig bevestigen van isolatieplaten.

OlyBond500 is een snelwerkende, laagrijzende tweecomponentenlijm van polyurethaanschuim die is ontwikkeld om de meeste soorten isolatie op een scala aan algemene dakdekken en materialen te bevestigen. OlyBond500 kan voor zowel nieuwbouw- als dakrenovatie toepassingen worden gebruikt, waaronder toepassingen waarbij meerdere isolatielagen nodig zijn.

OlyBond500 wordt met een draagbare 1:1 applicator als vloeistofachtige druppel aangebracht, die zich enkele centimeters uitspreidt en vervolgens 20 mm ($\frac{4}{5}$ inch) boven het substraat rijst. Leg de isolatieplaat in de lijm en loop deze op zijn plaats. Afhankelijk van het weer en de temperatuur treedt ongeveer 4 tot 8 minuten na het aanbrengen een chemische harding op.

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Dankzij geur- en geluidloze plaatsing worden omwonenden niet gestoord.
- Eenvoudig aan te brengen met de draagbare SpotShot-applicator.
- Extreem laag VOS-gehalte.
- HCFC-vrij.
- Beschikbaar in verschillende temperatuuruitvoeringen voor gebruik gedurende het hele jaar:

Standaard - bij temperaturen boven 4 °C (39 °F) en

Winter - bij temperaturen van -17 °C tot +18 °C (0 °F tot 65 °F).



GOEDKEURINGEN

OlyBond500 is goedgekeurd door de meeste fabrikanten van dakbedekkingssystemen en is Factory Mutual-gecertificeerd.



COMPATIBELE DEKKEN, SUBSTRATEN EN ISOLATIE

- Betonstorting.
- Staal.
- Gips.
- Cementgebonden houtvezelplaten.
- Behandeld triplex (minimaal 16 mm [$\frac{5}{8}$ inch] dik).
- De meeste basislagen van bitumen.*
- Isolierend beton.
- Gespoten polyurethaanschuim.
- Verschillende soorten dakbedekking (BUR of met grind).
- Geëxpandeerd polystyreen (EPS).
- Polyisocyanuraat (PIR).
- Harde afdeklanken.
- Perliet.
- Houtvezelplaten met hoge dichtheid.
- Bepaald geëxtrudeerd polystyreen (XPS).

*Vragen? Neem contact op met OMG Roofing Products.



**Meer dan
278 miljoen m² geplaatst!**

VERPAKKING EN DEKKING

Verpakt in een doos met vier 1.500ml-patronen. De gemiddelde dekking is 40 - 55 m² per doos. Dit is echter afhankelijk van het substraat en isolatietype.

- Standaard
- Winter



KRACHTIGE DRAADLOZE PISTOOLAPPLICATOR

- Inclusief geïntegreerde batterijniveau-indicator. De batterijen kunnen in 30 minuten worden opgeladen, 50% sneller!
- Eenvoudig te bedienen!
- Deze nieuwe staande applicator wordt volledig gemonteerd geleverd in een robuuste koffer.
- Inclusief twee (2) lithium-ion-batterijen (LIB) van 18 V en keuze uit een lader van 110 V of 220 V.
- Wordt volledig gemonteerd geleverd, inclusief een extra accu en handige draagkoffer!



De krachtige, draadloze pistoolapplicator wordt volledig gemonteerd geleverd, inclusief een extra accu en gemakkelijke draagkoffer!

BESTELINFORMATIE

CAT.-NR.	OMSCHRIJVING	GEWICHT IN KG (LBS)	VERPAKKINGSAANTAL
OB500SSGUN-SU18V	Krachtige draadloze pistoolapplicator	4,5 (10)	Per stuk
OB500SSMIXTIP-10	Statische mengpunten voor alle SpotShot-applicators	0,45 (1)	10 stuks
OB500SS-R	OlyBond500 SpotShot standaard formule, vanaf 4 °C	9 (20)	(4) 1500ml-patronen per doos
OB500SS-W65	OlyBond500 SpotShot winterformule, vanaf -17 °C tot +18 °C (0 °F tot 65 °F)	9 (20)	(4) 1500ml-patronen per doos

Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke OMG-verkoopvertegenwoordiger of ga naar OMGroofing.com.

OMG is een vooraanstaande Amerikaanse leverancier van dakbevestigingsmiddelen, dakisolatielijmen, dakafwatering voor dakrenovatie, pijpsteunen en dakreparatietape. Onze producten zijn verkrijgbaar via een netwerk van dakdekdistributeurs en worden ondersteund door ons internationale netwerk van direct-salesmensen.