



特级超重载屋面螺钉 SXHD

产品数据规格

产品说明

特级超重载螺钉 (SXHD) 是一款特制的高性能螺钉，在 22 号钢板 (0.75 毫米) 屋面基层上具有高强度抗拉拔值。

特性 & 优势

- 超粗螺杆、螺纹直径使特级超重载螺钉在 22 号钢板 (0.75 毫米) 屋面基层上达到更高强度的抗拉拔值。
- 超深锯齿螺纹进一步增强螺钉的抗拉拔值。
- 迷你钻尾可以在快速钻入基层的同时也增加了螺钉额外的防反旋和抗拉拔力。

应用

比 22 号 (0.75 毫米) 更薄的钢板基层应先做抗拉拔实验。

涂层

OMG CR-10 防腐涂层通过美国 FM 认证标准 4470 抗腐蚀要求和欧洲 ETAG 006。

垫片 & 配件

可提供多种垫片。请联系 OMG Roofing Products 公司，确定适合您具体应用的垫片。

认证

本产品 **在 FM 认证清单中的品名为：OMG Super XHD Screw。**



用于
以下
S
基层
类型

物理数据 **

以下数据适用于每一个特级超重载屋面螺钉。

钉帽	螺纹
#3 菲利普十字头 12.7 毫米 (0.500 英寸) 直径	8.25 毫米 (0.325 英寸) 直径
	涂层 CR-10

*#3 菲利普十字批头在每箱/桶螺钉中均配有。

订购信息

包装箱号	长度 毫米(英寸)	螺纹 毫米(英寸)	包装	重量 公斤(磅)
SXHD002B	50 (2)	全螺纹	1000	8.17 (18)
SXHD003B	75 (3)	全螺纹	1000	10.89 (24)
SXHD004B	100 (4)	76 (3)	1000	12.71 (28)
SXHD005B	125 (5)	100 (4)	500	15.89 (35)
SXHD006B	150 (6)	100 (4)	500	19.07 (42)
SXHD007B	175 (7)	100 (4)	250	11.80 (26)
SXHD008B	200 (8)	100 (4)	250	13.16 (29)
SXHD010B	255 (10)	100 (4)	250	15.89 (35)
SXHD012B	305 (12)	100 (4)	250	19.07 (42)

B = 桶

*所有尺寸均为标称。

简称:

S 钢板	SC 结构混凝土
W 木板	LC 轻质混凝土
G 石膏板	LWIC 轻质保温混凝土
P 檩条	CWF 水泥基木纤维板



特级超重载屋面螺钉 SXHD

产品数据规格

产品规格

此款螺钉为特级超重载屋面螺钉 (21 号)。螺纹直径为 8.25 毫米(0.325 英寸)。螺钉必须有每英寸 14 个螺纹，以及一个钻尾。并且螺钉需要按照 OMG 公司 OMG-1 标准进行热处理。特级超重载屋面螺钉可配套使用 OMG 公司通过美国 FM 认证的垫片。

涂层要求

此款螺钉涂有 OMG CR-10 耐腐蚀涂层，通过美国 FM 认证标准 4470和欧洲 ETAG 006 的耐腐蚀要求。

应用

特级超重载屋面螺钉须经过现场测试，以确定其性能和正确安装步骤。请联系 OMG Roofing Products 公司安排现场测试时间。

注意：必须要小心留意，螺钉不可拧得过紧。螺钉拧紧程度要足以保证垫片不会转动。美国 FM 认证要求螺钉必须穿透钢制基层的波峰。

物理数据 *

以下数据适用于每一个特级超重载屋面螺钉。

钉帽	螺纹
#3 菲利普十字头 12.7 毫米 (0.500 英寸) 直径	8.25 毫米 (0.325 英寸) 直径
包装	涂层
250, 500/箱	CR-10

*所有尺寸均为标称。



版权© 2018 OMG, Inc. 版权所有，并保留所有权利。

超级高效 性能卓越

400-610-3800 WWW.OMGROOFING.COM



FA1003CH Rev. 09102018