



Polymeer GypTec® Dakschroef

PRODUCTSPECIFICATIES

PRODUCTBESCHRIJVING

De OMG Polymeer GypTec bevestiger is een met glasvezel versterkt kunststof boorbekvestiging met een kop van 25 mm die is ontworpen om isolatie en eenlaagsdakmembranen te bevestigen op gips en houtwolcementdaken (zoals Heraklith en Tectum). De dakschroef is verkrijgbaar in lengtes van 60 mm – 305 mm.

De bevestiger beschikt over een brede zaagtanddraad voor uitstekende pull-out weerstand en klikvoorziening die de drukverdeelplaat vergrendelen aan de kop van de schroef. De Polymeer GypTec dakschroef is ontworpen om draad te vormen in het houtwolcement en functioneert optimaal als deze de substraat niet doordringt. De schroef is voorzien van een interne 6 mm vierkant aandrijving voor snel en gemakkelijke installatie. Bitje standaard bijgesloten in de verpakking.

De Polymeer GypTec wordt gebruikt met 75 mm stalen drukverdeelplaten voor isolatie en 50 mm stalen drukverdeelplaten voor dakbaanbevestiging. De Polymeer GypTec dakschroef van OMG is Factory Mutual goedgekeurd en is beschikbaar in lengtes van 60 – 305 mm.

KENMERKEN & VOORDELEN

- Draad ontwerp en grote kerndiameter:
 - Verhoogde uittrekweerstand
 - Verhoogde schuifweerstand
- Gemaakt van glasvezel versterkt kunststof:
 - Geen corrosie
 - Geen koudebrug
 - Hoge treksterkte
- De OMG Polymeer GypTec dakschroef is FM goedgekeurd.
- 6 mm aandrijfbit bijgesloten in elke verpakking.

TOEPASSING


OMG Polymeer GypTec dakschroeven kunnen geïnstalleerd worden in sommige houtwolcementplaten zonder voor te hoeven boren. Een voorgeboord gat is vereist voor gips. Gebruik een 11, 13 of 14 mm boor zoals bepaald door de uittrekproef. Voorgeboorde gaten dienen minimaal 15 mm dieper te zijn dan de schroefverankering. Polymeer GypTec dakschroeven dienen te worden geïnstalleerd met behulp van een zware schroefmachine met variabel toerental. Installatie op een laag toerental is aanbevolen.

Minimale bevestiger verankering in het dek is 40 mm, 50 mm is echter aanbevolen.

Opmerking: Neem voorafgaand projectstart contact op met OMG om een uittrekproef te laten doen om uittrekwaarden te bepalen. Te diep aandraaien van de bevestiger kan schade toebrengen aan de substraat, isolatie en/of de dakbaan.

PLATEN & TOEBEHOREN

75 mm (3-in.) stalen drukverdeelplaten gebruiken voor isolatie en 50 mm (2-in.) stalen drukverdeelplaten voor de bevestiging van de dakbaan.



GOEDKEURINGEN



Factory Mutual verwijst naar deze producten als **Polymer GypTec Fastener, 3-in. Polymer GypTec Insulation Plate and Polymer GypTec Metal Plate.**



GEBRUIK MET



DEK-TYPES

FYSIEKE GEGEVENS*

De onderstaande gegevens zijn constant voor elke Polymeer GypTec dakschroef.

KOP	DRAAD
25 mm (1") Diameter Inwendige 6 mm vierkant aandrijving	17 mm Diameter
MATERIAAL	COATING
Glasvezelversterkt kunststof	Niet van toepassing

ORDERING INFORMATION

CAT. NO.	LENGTE MM (IN)	DRAAD MM (IN)	AANTAL	GEWICHT KG (LBS)
GYPTec025	60 (2,5)	38 (1,5)	500	5,90 (13)
GYPTec030	75 (3)	57 (2,25)	500	7,26 (16)
GYPTec035	90 (3,5)	57 (2,25)	500	8,17 (18)
GYPTec040	100 (4)	57 (2,25)	500	9,08 (20)
GYPTec045	115 (4,5)	57 (2,25)	500	9,98 (22)
GYPTec050	125 (5)	57 (2,25)	500	10,44 (23)
GYPTec055	140 (5,5)	57 (2,25)	500	10,89 (24)
GYPTec060	150 (6)	57 (2,25)	500	11,80 (26)
GYPTec065	165 (6,5)	57 (2,25)	500	12,71 (28)
GYPTec070	175 (7)	57 (2,25)	500	13,62 (30)
GYPTec075	190 (7,5)	57 (2,25)	500	14,52 (32)
GYPTec080	200 (8)	57 (2,25)	250	7,71 (17)
GYPTec085	215 (8,5)	57 (2,25)	250	8,62 (19)
GYPTec090	230 (9)	57 (2,25)	250	9,08 (20)
GYPTec095	240 (9,5)	57 (2,25)	250	9,53 (21)
GYPTec100	255 (10)	57 (2,25)	250	9,98 (22)
GYPTec105	265 (10,5)	57 (2,25)	250	10,44 (23)
GYPTec110	280 (11)	57 (2,25)	250	10,89 (24)
GYPTec115	290 (11,5)	57 (2,25)	250	11,35 (25)
GYPTec120	305 (12)	57 (2,25)	250	1,80 (26)
PLATEN	SIZE		AANTAL	GEWICHT KG (LBS)
SPGYPTec2	50 (2)	N/A	1000	13,62 (30)
SPGYPTec75	75 (3)	N/A	1000	20,88 (46)

*Afmetingen zijn nominaal.

OMG
 ROOFING PRODUCTS
 153 BOWLES ROAD,
 AGAWAM, MA 01001 USA
 +1 413.789.0252

Superior productivity. Superior performance.

INFOEUROPE@OMGINC.COM

Bezoek onze website: www.omgroof.com/euro-reps

