



Placas de plástico

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las placas de plástico OMG están aprobadas por Factory Mutual (FM) y tienen marca CE. Las placas OMG de 2 pulg. (50 mm) deben usarse para sujetar costuras rebatidas. Las placas OMG de 3 pulg. (75 mm) deben usarse para fijar aislaciones.

Todas las placas de plástico OMG son redondas y están diseñadas para su uso con fijaciones OMG.

APLICACIÓN

Placa de plástico de sujeción de 2 pulg. (50 mm):

Sujeta la membrana de pliego simple al sustrato. Compatible con sujetadores OMG n.º 12 estándar RoofGrip®, OMG n.º 14 de alta resistencia y OMG n.º 15 XHD.

Placa de plástico de sujeción de 3 pulg. (75 mm):

Sujeta el aislamiento al sustrato. Compatible con sujetadores OMG n.º 12 estándar RoofGrip, OMG n.º 14 de alta resistencia y OMG n.º 15 XHD.

HOMOLOGACIONES

Consulte al fabricante del sistema de techado para conocer las aprobaciones de Factory Mutual (FM) de las placas y los ensamblajes específicos.



ETA-09/0337



En las listas de Factory Mutual puede consultar este producto como: **OMG Plastic Insulation Plate 3-in. y 2-in. Barbed Plastic Seam Plate.**



Placa de plástico de sujeción de 2 pulg. (50 mm)



Placa de plástico de sujeción de 3 pulg. (75 mm)

DATOS FÍSICOS * E INFORMACIÓN DE PEDIDO

PRODUCTO	CAT. N.º	TAMAÑO PLUG (MM)	MATERIAL	CANTIDAD DE PAQUETE	PESO LBS (KG)
PLACA DE PLÁSTICO DESUJECIÓN de 2 pulg. (50 mm)	NTBLP50	2 (50)	Nailon	1000	17 (7.72)
PLACA DE PLÁSTICO DE SUJECIÓN de 3 pulg. (75 mm)	PLL75	3 (75)	Polipropileno	1000	24 (10.90)

*Todos los tamaños son nominales.



ROOFING PRODUCTS

153 BOWLES ROAD, AGAWAM, MA 01001 USA
800-633-3800 413-789-0252 OMGROOFING.COM

RoofGrip® es una marca registrada de OMG, Inc.
Copyright © 2018 OMG, Inc. Todos los derechos reservados.

Superior productivity.
Superior performance.

