



# Disco de cartón de 102 mm

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El disco de cartón de 102 mm se utiliza junto con una placa RhinoBond® al instalar cubiertas monocapa homologadas sobre un aislamiento EPS o XPS.

Al colocarse entre la placa RhinoBond y el aislamiento, el disco de cartón de 102 mm evita que el aislamiento de derrita durante el proceso de soldadura por inducción.

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Compatible con placas RhinoBond de PVC y TPO.
- Orificio central preformado para una fácil aplicación.
- El centro microperforado permite instalar los tubos TreadSafe®.
- Rápido y fácil de instalar.

### APLICACIÓN

El disco de cartón de 102 mm se utiliza bajo las placas RhinoBond y sobre el aislamiento EPS y XPS. Las fijaciones OMG siempre se probarán en obra por parte de un representante de OMG para determinar el rendimiento y la idoneidad del procedimiento de instalación. Póngase en contacto con su representante local de OMG para solicitar una prueba.

**NOTA: Consiga siempre la aprobación del fabricante del sistema de cubierta antes de utilizar este producto. Tenga cuidado de no apretar en exceso la fijación y de no romper el aislamiento.**



### DATOS FÍSICOS

Los datos siguientes son idénticos para todos los discos de cartón de 102 mm de OMG.

TAMAÑO	MATERIAL
Disco redondo de 102 mm	Cartón recubierto de 1,27 mm

### INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

CAT. N°	TIPO DE PLACA	CANTIDAD DE PAQUETE	PESO KG (LBS)
RBP-INSULDISC4	NA	250	1,8 (4)
RBP80A-TPO	Placa TPO	500	15,9 (35)
RBP80A-PVC	Placa PVC	500	15,9 (35)
RBP80TS040TPO	TreadSafe TPO	250	9,5 (21)
RBP80TS040PVC	TreadSafe PVC	250	9,5 (21)



**Disco de cartón de 102 mm con fijaciones XHD y placa RhinoBond TPO (dorada), así como placa y tubo TreadSafe de PVC (negros).**

Todos los componentes se venden por separado.

**ATENCIÓN:** Las placas RhinoBond deben protegerse de una exposición prolongada a los rayos UV del sol. Mantenga los cubos RhinoBond cubiertos cuando no esté sacando las placas. Las placas RhinoBond instaladas deben cubrirse con membrana al final de cada día de trabajo.



## ROOFING PRODUCTS

153 BOWLES ROAD,  
AGAWAM, MA 01001 USA  
+1 413.789.0252  
INFOEUROPE@OMGINC.COM  
WWW.OMGROOFING.COM

Superior productivity. Superior performance.

**Europe Market Manager:**  
**Lennard Spirig**  
LSpirig@omginc.com  
Mob: +41 79 200 19 30  
Office: +41 71 599 19 30

**Benelux:**  
**Ruud Veldwijk**  
RVeldwijk@omginc.com  
Mob: +31 6 28376030

**United Kingdom:**  
**Mick Steeples**  
MSteeples@omginc.com  
Mob: +44 7824 364850